

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | มกราคม |
|---------|---|-------|-----------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 1,971.96 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,009.35 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,046.73 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,084.11 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,121.50 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,168.22 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,224.30 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,280.37 |
| 9 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.38 |
| 10 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 6.54 |
| 11 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.40 |
| 12 | อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | .93 |
| 13 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม. | ท่อน | 1,168.22 |
| 14 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม. | ท่อน | 1,214.95 |
| 15 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม. | ท่อน | 1,682.24 |
| 16 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม. | ท่อน | 3,317.76 |
| 17 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม. | ท่อน | 1,308.41 |
| 18 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม. | ท่อน | 2,476.64 |
| 19 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม. | ท่อน | 3,102.80 |
| 20 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 2,570.09 |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 2,710.28 |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 3,570.09 |
| 23 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 4,579.44 |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 3,457.94 |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 3,738.32 |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 5,280.37 |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 6,261.68 |
| 28 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 15.00 ม. | ท่อน | 12,205.61 |
| 29 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 182.25 |
| 30 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 214.95 |
| 31 | แผ่นพื้นก่ออิฐ ขนาดหนาตัด 0.35 x 0.05 เมตร ยาวขนาด กว. 4 เมตร ลมบน 5 เล่ม | แผ่น | 271.03 |

| | | | |
|----|---|------|-----------|
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. | ตัน | 22,000.00 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. | ตัน | 21,000.00 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. | ตัน | 21,000.00 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม. | ตัน | 20,803.74 |
| 36 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม. | ตัน | 20,803.74 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. | ตัน | 20,803.74 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. | ตัน | 20,401.87 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม. | ตัน | 20,205.61 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม. | ตัน | 20,205.61 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. | ตัน | 20,205.61 |
| 42 | ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 37.38 |
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 557.48 |
| 44 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก. | ท่อน | 710.28 |
| 45 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 625.71 |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 916.82 |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 675.71 |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 971.03 |
| 49 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 105.14 |
| 50 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 157.01 |
| 51 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 189.26 |
| 52 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 414.96 |
| 53 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 518.69 |
| 54 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 809.35 |
| 55 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 280.37 |
| 56 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 280.37 |
| 57 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว | ท่อน | 514.02 |
| 58 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 887.85 |
| 59 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 981.31 |
| 60 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 2 นิ้ว | ท่อน | 1,682.24 |
| 61 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 2,056.07 |
| 62 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3 นิ้ว | ท่อน | 2,663.55 |
| 63 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 4 นิ้ว | ท่อน | 3,831.78 |
| 64 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 747.66 |
| 65 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 841.12 |
| 66 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,308.41 |
| 67 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,495.33 |
| 68 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,869.16 |
| 69 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 2,710.28 |
| 70 | ข้อต่อวงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.08 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 149 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดวาดลาย ขนาด 8" x 10" ตรากอดได้ | ตร.ม. | 175.24 |
| 150 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ คุณลักษณะ | กระป๋อง | 563.55 |
| 151 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 420.56 |
| 152 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ คุณลักษณะ (ไฮเมท A965) | กระป๋อง | 294.86 |
| 153 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 327.10 |
| 154 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 1,401.87 |
| 155 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 420.56 |
| 156 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 1,682.24 |
| 157 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 420.56 |
| 158 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202) | กระป๋อง | 1,028.04 |
| 159 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | กระป๋อง | 1,168.22 |
| 160 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 420.56 |
| 161 | หินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 149.53 |
| 162 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 78.50 |
| 163 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 72.90 |
| 164 | บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 679.91 |
| 165 | บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 672.90 |
| 166 | บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 747.66 |
| 167 | บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 766.36 |
| 168 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 53.74 |
| 169 | ตะปุดอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 37.39 |
| 170 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 70.10 |
| 171 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 12.62 |
| 172 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 |
| 173 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.27 |
| 174 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.27 |
| 175 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.21 |
| 176 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราใบไม้แดง | ชุด | 63.09 |
| 177 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราใบไม้แดง | ชุด | 67.76 |
| 178 | บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว | อัน | 9.35 |
| 179 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 18.69 |
| 180 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 28.04 |
| 181 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 2,504.67 |
| 182 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,542.06 |
| 183 | แซลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา | กก. | 233.64 |
| 184 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 93.46 |
| 185 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 392.52 |
| 186 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 439.25 |
| 187 | หินเยื่อ เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 392.52 |
| 189 | ทรายถมบด | ลบ.ม. | 242.99 |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับกรอตแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|--------------------|--|
| 3 | งานขุดหลุมฐานรากและถอมคืบ | | | |
| 3.1 | ดินทั่วไป | ลบ.ม. | 125 | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม. |
| | | ลบ.ม. | 148 | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม. |
| 3.2 | ดินลูกรัง | ลบ.ม. | 194 | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. |
| | | ลบ.ม. | 239 | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม. |
| | | ลบ.ม. | 283 | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม. |
| 4 | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ | ลบ.ม. | 59 | ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ |
| 5 | งานวัสดุรองกันหลุม | ลบ.ม. | 104 | ใส่อิฐหักรองกันหลุม |
| | | ลบ.ม. | 91 | ใส่ทรายรองกันหลุม |
| 6 | งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง) | | | |
| 6.1 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 398 | รองกันหลุม |
| 6.2 | คอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 436 | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ |
| | | ลบ.ม. | 498 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว |
| | | ลบ.ม. | 542 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น |
| 7 | เทคอนกรีตผสมเสร็จ | ลบ.ม. | 306 | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ |
| | | ลบ.ม. | 391 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว |
| | | ลบ.ม. | 485 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น |
| 8 | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต | | | |
| 8.1 | แบบหล่อทั่วไป | ตร.ม. | 115 | จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป |
| | | ตร.ม. | 133 | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| 8.2 | แบบหล่อเปลือยผิว | ตร.ม. | 154 | ชนิดผิวเรียบ |
| | | ตร.ม. | 193 | ชนิดผิวมีบัวลวดลาย |
| 8.3 | แบบหล่อที่ติดตั้งสูงเกินปกติ | ตร.ม. | 154 | ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม. |
| | | ตร.ม. | 180 | ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม. |
| 9 | ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป | | | |
| 9.1 | ชนิดห้องเรียบคืบ/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม. | ตร.ม. | 25 | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 9.2 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม. | ตร.ม. | 35 | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 9.3 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม. | ตร.ม. | 50 | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 9.4 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม. | ตร.ม. | 60 | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 9.5 | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม. | ตร.ม. | 70 | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 10 | ตัด, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | | | |
| 10.1 | ผิวเรียบ | ตัน | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม. |
| 10.2 | ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ | ตัน | 3,300 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม. |
| 10.3 | ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ | ตัน | 2,900 | เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป |
| 10.4 | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) | ตร.ม. | 5 | |
| 11 | ประกอบเหล็กรูปพรรณ | | | |
| 11.1 | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหย่า อื่นๆ) | กก. | 10.00 | รวมลวดเชื่อม |
| 11.2 | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS) | กก. | 12.00 | รวมลวดเชื่อม |

