

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบ

หมายเหตุ

1. คอนกรีต

- ชนิดและกำลังของคอนกรีต แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม. และทรงกระบอก (Ø 15 x 30 ซม.) 210 กก./ซม. หรือการตรวจรับผลงานให้นำตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 % ของกำลังคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

2. เหล็กเสริม

- ชั้นคุณภาพ SR 24 ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 กก./ตร.ซม.
- ชั้นคุณภาพ SD 30 ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000 กก./ตร.ซม.

- ระดับการก่อสร้างอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือตามแบบ อบต.แม่คำมีกำหนด
- มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร หากระยะคลาดเคลื่อนสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
- ระยะเวลาก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ดก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร
- ค่า $K = 0.25 + 0.15(I/I_0) + 0.10 (C/C_0) + 0.40(Mt/M_0) + 0.10 (S/S_0)$

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ 273 / 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณลานนายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิระพงษ์ พุทธิอาสน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางหทัยกร หงษ์เจ็ด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน