



ข้อกำหนดรายการประกอบแบบ

- คอนกรีต
 - ชนิดและกำลังของคอนกรีต แร่ซีเมนต์ประเภทยอดนิยมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่อายุ 28 วัน ชนิดคุณภาพดี (15x15x15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม. และทรงกลม (Ø 15 x 30 ซม.) 210 กก./ซม. หรือการตรวจรับผลงานให้น้ำด้วยอย่างคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 % ของกำลังคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
- เหล็กเสริม
 - ชนิดคุณภาพ SR 24 ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 กก./ตร.ซม.
 - ชนิดคุณภาพ SD 30 ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000 กก./ตร.ซม.
- วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
 - วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการให้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และข้อ 2) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป
- ระดับการก่อสร้างอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือตามแบบ อบค.แม่ค้ำมีกำหนด
- มีทิศทาง มีร่องเป็นเมตร หากระยะลาดเอียงสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
- จุดวางท่อ คสล. และช่องระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค้ำมี
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เขียนแบบ
นายวิทยา เชื้อนพันธ์ ผอ.กองช่าง
ตรวจสอบ
นายวิทยา เชื้อนพันธ์ ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ
นางอรรชรา คำดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค้ำมี
เห็นชอบ
นางกัญญากร ศิริพิภพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค้ำมี
อนุมัติ
นายธีรพงษ์ อินต๊ะเสาว์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค้ำมี
วิศวกร
นายธนกร อภิญาลังกร วิศวกรโยธา
โครงการ-สถานที่ก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางรับส่งน้ำ คสล.